

Kubota®

MECANOS

DESDE 1965

D

DC-70


DC-70G



**SOLO PARA
PROFESIONALES**

FICHA TÉCNICA **Kubota** DC-70-G

| COSECHADORA | | DC - 70 - G | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
| Peso | Kg | 3.030 | |
| Dimensiones | mm | Largo 4.800 / Ancho 2.260 / Alto 2.990 (Includido Techo) | |
| MOTOR | | | |
| Modelo | | Kubota V2403-M-DI-TE2-CSKC | |
| Tipo | | Enfriamiento por Agua de 4 cilindros verticales, Motor Diesel (con Turbo) | |
| Desplazamiento | litre (cc) | 2.434 | |
| Potencia | (KW/PS)rpm | 70 / 2700 | |
| Tipo de Combustible | | Diesel | |
| Capacidad del Tanque de Combustible | Litre | 85 | |
| Batería | V / Ah | 12 / 65 | |
| SECCIÓN DE DESPLAZAMIENTO | | | |
| Orugas | Longitud de contacto en suelo | mm | 500 / 1.700 |
| | Distancia entre ejes | mm | 1.300 |
| Distancia desde el suelo | Presión sobre suelo | kPa(kgf/cm2) | 17.5 (0.18) |
| | | mm | 325 |
| Sistema de Velocidad | | Transmisión Hidrostática (HST) / 3 adelante y 3 atrás | |
| Velocidad | m/s | Baja (0.97) / Media (1.37) / Alta (1.85) | |
| Sistema de Giro | | Sistema Embrague-Freno | |
| SECCIÓN DE CORTE | | | |
| Ancho Mesa Corte | mm | 2.075 | |
| Molinete | Diámetro x ancho | 900 x 1.903 | |
| Longitud Barra de Corte | mm | Sistema Hidráulico | |
| | | 1.980 | |
| SECCIÓN DE TRILLADORA | | | |
| Sistema de Trilla | | Sistema de flujo Axial, con dedos de Trilla | |
| Cilindro de trilla | Diámetro x largo | mm | 620 x 1.650 |
| Área de Cóncavo | Revoluciones | rpm | 560 |
| Sistema de Separador | | pasos | 4 |
| Pérdida de Granos | | Sacudiendo / Fuerza de aire (3 pasos de flujo de aire) menos del 3% | |
| DEPOSITO DE GRANOS Y DESCARGA | | | |
| Tanque de Granos | Capacidad tanque de Granos | Kg | 1000 |
| | Sistema de descarga | | Brazo Hidráulico con sistema de sinfín |
| | Área de Giro/Operación de Giro | | 240 grados / Motor Eléctrico |
| | Altura de Brazo de descarga | m | 0.9 - 4.3 |
| | Tiempo de descarga | min | 2.0 - 2.5 |
| Dispositivos de Alarmas o avisos | | Temperatura/Carga Eléctrica/Presión de Aceite/Tanque de Granos lleno/ Descarga Obstruida | |
| Eficiencia de Operación | Ha. / 8 hr. | Arroz parado (3.2 - 4) / Arroz Inclinado (1.6 - 2.4) | |



Nota: *Las cifras registradas pueden variar en función de las condiciones del cultivo, las condiciones del campo y la habilidad del operador
 * La compañía se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto sin aviso previo.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR

M MECANOS
DESDE 1965

PRINCIPAL:

Guayas, Guayaquil: Km 9 1/2 Vía Daule frente al Fuerte Huancavilca.
 Telfs.: 2651000 – 0989492900
 Email: Info@mecanos.com.ec

SUCURSAL:

Pichincha, Quito: Av. Galo Plaza Lasso N 58-57 Y L. Murialdo.
 Telfs.: 022412099 - 0991180136
 Email: asistente.gerencia@mecanos.com.ec
 www.mecanos.com.ec